



Labio Test, grazie alla sua ultratrentennale esperienza, è in grado di offrire molteplici soluzioni per il trattamento dell'aria ed in modo particolare per l'abbattimento di odori, contaminanti chimici e polveri.

Labio Test progetta, realizza e collauda i propri impianti, garantendo assistenza e manutenzione post-vendita.

Le nostre attrezzature vengono progettate e testate per ottimizzare le prestazioni nelle condizioni di progetto.

Trattamento degli odori con barriera osmogenica

OWD è un prodotto liquido concentrato.

La formulazione è caratterizzata da una specifica composizione della componente olfattiva sviluppata per applicazioni di **trattamento delle emissioni odorigene in ambito industriale**. Utilizzato mediante idonei sistemi di nebulizzazione, **favorisce la mitigazione dell'impatto odorigeno** agendo sulle molecole origine dell'odore modificandone la percezione olfattiva.

I principali settori di applicazione comprendono impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti solidi e liquidi, impianti di depurazione e trattamento reflui, industrie alimentari, fonderie e, più in generale, contesti produttivi e logistici nei quali si renda necessario il **contenimento delle emissioni odorigene diffuse**. Il prodotto è impiegato nell'ambito di sistemi basati sulla tecnologia delle **barriere osmogeniche**.

Le **barriere osmogeniche** agiscono utilizzando acqua di diluizione e prodotti specifici.

Il meccanismo di azione dell'OWD non si basa su una reazione chimica, ma su una vera e propria azione di detergenza aerea, molto simile sotto alcuni aspetti alla più nota detergenza in fase acquosa.

Le **barriere osmogeniche** rappresentano una tecnica utilizzabile per il **contenimento delle emissioni odorigene diffuse**, in particolare quando il convogliamento delle emissioni **non risulta tecnicamente praticabile**. Possono inoltre essere impiegate anche in presenza di **emissioni convogliate**.

La **tecnologia di trattamento** delle emissioni diffuse mediante sistemi di nebulizzazione di acqua con o senza additivi, in determinate applicazioni industriali e secondo quanto previsto dai documenti BAT applicabili al settore, può essere utilizzata come **tecnica di mitigazione delle emissioni odorigene**.

OWD

Preparato liquido per il trattamento degli odori

Dosaggio	Si impiega diluito in acqua ad una concentrazione compresa tra 0,2 e 2%.
PROINDL01	Il prodotto viene fornito in taniche in plastica contenenti 20 litri.

Le diluizioni sopra consigliate sono ovviamente indicative in quanto la tipologia di odore e le dimensioni dell'area da trattare possono condizionare l'efficienza del prodotto e quindi richiedere una diluizione diversa.

AVVERTENZE-CONSERVAZIONE

- Conservare a temperature comprese tra 5° C e 35° C, al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Tenere il contenitore chiuso quando non utilizzato.
- Evitare il contatto diretto con occhi e pelle. Attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e nella SDS.
- In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare accuratamente per diversi minuti e consultare un medico se necessario.
- In caso di ingestione, risciacquare la bocca, bere acqua e consultare un medico. Non indurre il vomito.
- Non scaricare il prodotto, puro o concentrato, in fognatura, tombini, caditoie o corsi d'acqua.
- Non riutilizzare il contenitore vuoto. Smaltire contenitore e residui di prodotto in conformità alla normativa vigente.
- Per ulteriori informazioni consultare l'etichetta e la SDS.

Plus di prodotto

- Formulazione liquida in soluzione acquosa.
- Sulla base delle informazioni fornite dal produttore delle materie prime, il prodotto non contiene componenti identificati come interferenti endocrini secondo i criteri del Regolamento (UE 2017/2100, in concentrazione pari o superiore allo 0,1%.
- Non soggetto a classificazione ADR, IMDG e IATA per il trasporto;
- Contiene componenti olfattive funzionali alla verifica della corretta diluizione.
- Prodotto classificato, etichettato e imballato conformemente al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
- Corpo del contenitore realizzato con l'80% di plastica riciclata post-consumo (tappo ed etichetta esclusi), certificato secondo lo schema "Plastica seconda vita" – IPPR.

